

## Balken für LED-Lichtlinie



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121082093                    |
| EAN                      | 9010757090460                |
| Hersteller Artikelnummer | 42945950                     |
| Hersteller Typ           | SLN2-B 1600-940 L1250 WW EVG |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                     |
| Gewicht (Kg)             | 1,9                          |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                     |

Balken für LED-Lichtlinie für Wallwasher Abdeckung. mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1760 lm, Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Balken aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Abmessungen: 1250 x 76 x 92 mm Gewicht: 1,9 kg. Schutzart: IP20. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Optik und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

### Technische Daten

|                                                                             |         |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja      | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 19.5 W                           |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K  | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1       | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC      | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja      | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein    | Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein    | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein    | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein    | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein    | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     |
| Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)                                            | SDCM3   | Lichtaustritt                                                               | direkt                 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | C                                |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 16                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 26      | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein    | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja      | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 91 lm/W                          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1760 lm | Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100  | Leistungsfaktor                                                             | 0.89                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             |
| Breite                                                                      | 76 mm   | Höhe/Tiefe                                                                  | 92 mm                  | Länge                                                                       | 1250 mm                          |

|                             |                                    |                                 |                     |                                 |      |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| Art der Verdrahtung         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)               | 27 % |
| Anschlussart                | Steckklemme                        | Blendbegrenzung (UGR)           | 24                  | Farbtemperatur einstellbar      | nein |
| Lichtstrom einstellbar      | nein                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein |
| Kompatibel mit Casambi      | Nein                               | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                               | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                | Herkunftsland                   | AT   |
| Zolltarifnummer             | 94051190                           | Gewicht                         | 1.900 kg            |                                 |      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve