

## Vorschaltgerätebox 600W 1,4A-2CH-DMX 220-240V



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159654               |
| EAN                      | 8018367738360           |
| Hersteller Artikelnummer | 3119981                 |
| Hersteller Typ           | 3119981-SQUARE PRO      |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 13,4                    |
| Zolltarif Nr.            | 85044095                |

## Vorschaltgerätebox 600W 1,4A-2CH-DMX 220-240V

### Technische Daten

|                                                         |              |                                                         |               |                                           |          |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                              | statisch     | Dimmung DALI                                            | Nein          | Geeignet für Konstantstrom                | Ja       |
| Geeignet für Konstantspannung                           | Nein         | Ausgangsstrom                                           | 1400 mA       | Ausgangsleistung                          | 558 W    |
| Schutzart (IP)                                          | IP66         | Geeignet für Außengebrauch                              | Ja            | Dimmbar                                   | Ja       |
| Dimmung 0-10 V                                          | Nein         | Dimmung 1-10 V                                          | Nein          | Dimmung D4i                               | Nein     |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein         | Dimmung DMX                                             | Ja            | Dimmung DSI                               | Nein     |
| Dimmung LineSwitch                                      | Nein         | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein          | Dimmung herstellerspezifisch              | Nein     |
| Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein     |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein         | Dimmung RF                                              | Nein          | Dimmung Sine Wave Reduction               | Nein     |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein         | Dimmung mit Push-button                                 | Nein          | Dimmung Zigbee                            | Nein     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein         | Gehäuse                                                 | Metallgehäuse | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein     |
| Eingangsspannung                                        | 220 .. 240 V | Frequenz der Eingangsspannung                           | 50 .. 60 Hz   | Wirkungsgrad                              | 94 %     |
| Selbstständig arbeitend                                 | Ja           | Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/ N-Erde)             | 10 kV         | PWM-Modulation                            | Nein     |
| Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)                 | 10 kV        | Überlastschutz                                          | Ja            | Notstromversorgungssystem                 | ohne     |
| Übertemperaturschutz                                    | Ja           | Umgebungstemperatur                                     | -40 .. 25 °C  | Kurzschlussicher                          | Ja       |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 2            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 3             | Schutzklasse nach IEC 61140               | I        |
| Lebensdauer Betriebsgerät                               | 55000 h      | Länge                                                   | 450 mm        | Breite                                    | 396 mm   |
| Höhe                                                    | 156 mm       | Bedienung über Bluetooth                                | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein     |
| Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein         | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein          | Kompatibel mit Casambi                    | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein         | Herkunftsland                                           | IT            | Zolltarifnummer                           | 85044095 |
| Gewicht                                                 | 13.400 kg    |                                                         |               |                                           |          |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite