

## Leitungsschutzschalter (MCB), 16 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ringzunge



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283244       |
| EAN                      | 9010238216846   |
| Hersteller Artikelnummer | 305879          |
| Hersteller Typ           | FAZ-C16/1-RT-DC |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,122           |
| Zolltarif Nr.            | 85362010        |

Leitungsschutzschalter (MCB), 16 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ringzunge, EATON

### Technische Daten

|                                              |                         |                                                         |                         |                                                         |              |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Auslösecharakteristik                        | C                       | Polzahl (gesamt)                                        | 1                       | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 1            |
| Bemessungsstrom                              | 16 A                    | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 0 kA                    | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 0 kA         |
| Mitschaltender Neutralleiter                 | Nein                    | Breite in Teilungseinheiten                             | 1                       | Einbautiefe                                             | 75.5 mm      |
| Bemessungsspannung                           | 250 V                   | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V                   | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV         |
| Spannungsart                                 | DC                      | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA                   | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA        |
| Frequenz                                     | 50 .. 60 Hz             | Verlustleistung                                         | 2.1 W                   | Energiebegrenzungsklasse                                | 3            |
| Unterputzmontage                             | Nein                    | Überspannungskategorie                                  | 3                       | Verschmutzungsgrad                                      | 2            |
| Zusatzeinrichtungen möglich                  | Ja                      | Schutzart (IP)                                          | IP20                    | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 75 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig             | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Explosionsschutz                                        | Nein         |
| Herkunftsland                                | RO                      | Zolltarifnummer                                         | 85362010                | Gewicht                                                 | 0.122 kg     |