

LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403283
EAN	9006210724447
Hersteller Artikelnummer	28003168
Hersteller Typ	28003168
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,242
Zolltarif Nr.	85044095

ProduktbeschreibungNEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteinbauDimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains ProgrammerMax. Ausgangsleistung 60 WBis zu 92 % EffizienzGeringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre GarantieSchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)ready2mains (Konfigurieren über Netz)U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz und ready2mains Programmer)Klemmen: 45° / 0° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2)Erfüllt die DALI-2 Teile: 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung)Dimmen über Netzspannung (inputDIM)Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)Intelligent Temperature Guard (ITG)Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains) oder U6Me2 ProgrammerAnwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe EffizienzIn-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mainsHoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)Typische AnwendungStraße und IndustrieAbm.: 133 x 77 x 31 mm

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Ausgangsstrom	200 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	11.8 .. 60 W
Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung mit Push-button	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Breite	77 mm	Höhe	31 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.242 kg		