

Koaxialkabel Isolation:3.2PEE/PH 100m



Sonepar Artikelnummer	120259388
EAN	4021121420801
Hersteller Artikelnummer	21510004
Hersteller Typ	LCD 89/100
Hersteller Name	KATHREIN
Gewicht (Kg)	3,0
Zolltarif Nr.	85442000

Impedanz: 75 Ohm, Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion, Metermarkierung, Bleifrei und ohne Silikon
Lieferung in 250m Abrollbox

Technische Daten

Durchmesser Innenleiter	0.75 mm	Innenleiter-Klasse	KL1 = eindrätig	Durchmesser Außenleiter	5 mm
Anzahl der Schirmlagen	2	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Wellenwiderstand	75 Ohm
Gepaartes Koaxialkabel	Nein	2-Ader-Koaxialkabel (Twinax)	Nein	Innenleiter-Material	Kupfer
Innenleiter-Oberfläche	blank	Außenleiter-Material	Kupfer	Außenleiter-Oberfläche	verzinkt
Außenleiter-Form	Folie + Geflecht	Dielektrikum	Polyethylen, geschäumt (Foam PE)	Bewehrung/Armierung	ohne
Material Bewehrung	sonstige	Mit Nagetierschutz	Nein	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Mantel-Farbe	weiß	Anzahl der Mantelschichten	1	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Funktionserhalt nach IEC 60331-23	Nein	Außendurchmesser ca.	5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	50 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	50 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	25 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	0.11 kN	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Zulässige Art der Installation im Erdreich	freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 55 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 70 °C	Gewicht	30 kg/km
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85442000	Gewicht	3.000 kg