

Kompakt-Lichtschraken , WTB27X-3P3411



Sonepar Artikelnummer	120919672
EAN	4047084406621
Hersteller Artikelnummer	1089183
Hersteller Typ	WTB27X-3P3411
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,496
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W27-3 Ex , Schaltabstand max.: 30 mm ... 1.600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc X Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode,Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1600 mm	Max. Schaltabstand	30 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Schutzart (IP)	IP67	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	31.4 mm	Höhe des Sensors	112.3 mm
Länge des Sensors	70.4 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-20 °C
Reaktionszeit	1.5 ms	Schaltfrequenz	350 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	25 mm²
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.496 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite