

Miniatur-Lichtschränken , WS/WE100L-F2131



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923268       |
| EAN                      | 4047084162633   |
| Hersteller Artikelnummer | 6030715         |
| Hersteller Typ           | WS/WE100L-F2131 |
| Hersteller Name          | SICK            |
| Gewicht (Kg)             | 0,072           |
| Zolltarif Nr.            | 85365019        |

Miniatur-Lichtschränken , W100 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 35 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: 2 Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

|                                         |                       |                                                         |            |                                                                      |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Lieferumfang des Einwegsyste            | Sender und Empfänger  | Bemessungsschaltabstand                                 | 30000 mm   | Max. Ausgangsstrom                                                   | 100 mA                 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8     | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP        | Gehäusebauform                                                       | sonstige               |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 10 V                  | Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V | Schutzart (IP)                                                       | IP65                   |
| Max. Schaltabstand                      | 35000 mm              | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige               |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3        | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne       | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne                   |
| Breite des Sensors                      | 11 mm                 | Höhe des Sensors                                        | 31 mm      | Länge des Sensors                                                    | 20 mm                  |
| Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche                          | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses                                               | Kunststoff             |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 20 mA                 | Umgebungstemperatur                                     | -10 °C     | Reaktionszeit                                                        | 0.25 ms                |
| Reichweite des Schutzfeldes             | 30 m                  | Schaltfrequenz                                          | 2000 Hz    | Spannungsart                                                         | DC                     |
| Laserschutzklasse                       | Klasse 1              | Wellenlänge des Sensors                                 | 650 nm     | Lichtart                                                             | Rotlicht unpolarisiert |
| Lichtfleck                              | 0.18 mm²              | Herkunftsland                                           | JP         | Zolltarifnummer                                                      | 85365019               |
| Gewicht                                 | 0.072 kg              |                                                         |            |                                                                      |                        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite