

## Balken für LED-Lichtlinie



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121082160                           |
| EAN                      | 9010757087217                       |
| Hersteller Artikelnummer | 42945624                            |
| Hersteller Typ           | SLN2-B 2500-930 L1750 PC/PCO/DD LDE |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                            |
| Gewicht (Kg)             | 2,5                                 |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                            |

Balken für LED-Lichtlinie für Opal (PC), Office (PCO) oder DropDiffuser (DD) Abdeckung. mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4030 lm, Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Balken aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Abmessungen: 1750 x 76 x 92 mm Gewicht: 2,5 kg. Schutzart: IP20. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Optik und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

## Technische Daten

|                                                                             |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                            | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                          | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 44.4 W                           |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                            | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 14                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 23                     | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                          | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                 | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 91 lm/W                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 4030 lm                          |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                          | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                      | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                           |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.95                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   | Breite                                                                      | 76 mm                            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |                     |                                 |         |                             |                                    |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|
| Höhe/Tiefe                      | 92 mm               | Länge                           | 1750 mm | Art der Verdrahtung         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)               | 10.5 %  | Anschlussart                | Steckklemme                        |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 24                  | Farbtemperatur einstellbar      | nein    | Lichtstrom einstellbar      | stufenlos                          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein    | Kompatibel mit Casambi      | Nein                               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein    | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                               |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                | Herkunftsland                   | AT      | Zolltarifnummer             | 94051190                           |
| Gewicht                         | 2.500 kg            |                                 |         |                             |                                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve