PRODUKTDATENBLATT

Direktstarter 3A, SWD

Sonepar Artikelnummer	121280822
EAN	4015081930807
Hersteller Artikelnummer	192383
Hersteller Typ	EMS2-DO-T-3-SWD
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,297
Zolltarif Nr.	85365080

Direktstarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, SmartWire-DT Teilnehmer, Funktion: Zum Anschluss an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose, Beschreibung: Direktstart, Motorschutz, Schaltungsaufbau: Sicherheitsendstufe mit Bypass, Dreiphasentrennung, Motorstrom zusätzlich per SmartWire-DT anpassbar, max. Bemessungsbetriebsleistung für Drehstrommotoren, 50–60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,18 - 3 A_x, Betätigungsspannung: 24 V DC, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Einbaulage: vertikal, Motoreinspeisung unten

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	1.1 kW	**Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V**	3 A	**Auslöseklasse**	CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Federzuganschluss	**Mit Kurzschlussauslöser**	Nein	**Spannungsart zur Betätigung**	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	0.55 kW	**Bemessungsbetriebsstrom Ie**	3 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	0.18 .. 3 A
Leistungsaufnahme	2.5 W	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	55 °C	**Temperaturkompensierter Überlastschutz**	Ja	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	**Mit Trafo**	Nein	**Anzahl der Befehlsstellen**	0
Geeignet für NOT-AUS	Nein	**Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3**	Klasse 1	**Anzahl der Leuchtmelder**	0
Externer Reset möglich	Nein	**Mit Sicherung**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	**Breite**	22.5 mm	**Höhe**	99 mm
Tiefe	114.5 mm	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	0.297 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln