

4FS Kabelverschraubung M50 Ex d/e/tb Messing vern.



Sonepar Artikelnummer	121404031
EAN	3661458162138
Hersteller Artikelnummer	44810501
Hersteller Typ	44810501
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	74122000

Gewindelänge: 15mm, Gesamtlänge: 98mm für Kabel mit Armierung geeignet Material Verschraubungskörper:Messing vernickelt
Antirotationsring: PA6-25%GF oder Messing Dichtung: Neopren, Flachdichtung: Graphite und Polymere Temperaturbereich: -60°C bis +80°C, IP66/IP68-10 Bar Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: II A, IIB, IIC, IIIA,IIIB,IIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat IECEx LCIE 16.0026 XEN 60079-0(2012)A11(2013) / IEC 60079-0 (2011), EN 60079-1(2014) / IEC 60079-1(2014) EN 60079-7(2007) / IEC 60079-7(2006), EN 60079-31(2014) / IEC 60079-31(2013)

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	50	Geeignet für Kabeldurchmesser	21 .. 33.5 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	55 mm	Sechskant Eckmaß	63.51 mm	Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt	Schlagfest	Ja	Farbe	Silber
Ausführung	gerade	Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur	-60 .. 80 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Ja	EMV-Ausführung	Ja
Geschirmt	Ja	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	74122000
Gewicht	0.580 kg				