

Stoßverbinder Normalausführung, 4mm², Cu verzinnt



Sonepar Artikelnummer	120023088
EAN	4012078005012
Hersteller Artikelnummer	20R
Hersteller Typ	20R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,003
Zolltarif Nr.	85359000

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	4 mm ²	Ausführung	Normalausführung	Hülsenform	lang
Spannungsreihe	bis 10 kV	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.003 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung