PRODUKTDATENBLATT

Miniatur-Lichtschranken , GSE2S-F1311

Sonepar Artikelnummer	120915482
EAN	4047084309175
Hersteller Artikelnummer	1064363
Hersteller Typ	GSE2S-F1311
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,07
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschranken , G2S , Schaltabstand max.: 0 m ... 2 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	**Bemessungsschaltabstand**	1500 mm	**Max. Ausgangsstrom**	50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP	**Gehäusebauform**	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	**Schutzart (IP)**	IP67	**Max. Schaltabstand**	2000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne
Breite des Sensors	7.7 mm	**Höhe des Sensors**	21.8 mm	**Länge des Sensors**	13.5 mm
Tastfunktion	dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	**Umgebungstemperatur**	-25 °C	**Reaktionszeit**	0.6 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m	**Schaltfrequenz**	800 Hz	**Spannungsart**	DC
Wellenlänge des Sensors	640 nm	**Lichtart**	Rotlicht polarisiert	**Lichtfleck**	23 mm^2
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	**Herkunftsland**	MY	**Zolltarifnummer**	85365019
Gewicht	0.070 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln