

Rund-Lichtschraken , GRSE18S-P2421V



Sonepar Artikelnummer	120923713
EAN	4047084416507
Hersteller Artikelnummer	1085765
Hersteller Typ	GRSE18S-P2421V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,905
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18 Inox , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	15000 mm	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm	Durchmesser Sensor	18 mm
Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	55.9 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	420 mm ²	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	1.905 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite