

Leitungsschutzschalter, 25A, 3p, B-Char



Sonepar Artikelnummer	121087689
EAN	4015081709632
Hersteller Artikelnummer	174507
Hersteller Typ	AZ-3-B25
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,678
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überlastschutz, unabhängig von der Netzspannung, Kontaktstellungsanzeige rot/grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, umfassendes Zubehör kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken: B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	Polzahl (gesamt)	3	Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom	25 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	0 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	4.5	Einbautiefe	75 mm
Bemessungsspannung	400 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	25 kA	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	25 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Nein
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 55 °C	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	2.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	2.5 .. 50 mm²	Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.678 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm