

## LED-Downlight 3000K 13W statisch Notlicht 1/3h runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158814               |
| EAN                      | 8018367718232           |
| Hersteller Artikelnummer | 3114266                 |
| Hersteller Typ           | 3114266-DL MIDI/MAXI    |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,78                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Einbau, modulares, quadratisches LED-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus: LED-Modul, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper, Reflektor mit integriertem Blending, Diffusor und externer Versorgungseinheit. Alle Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar. Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul und mattierter Kunststoffscheibe (IP54). Integrierter Diffusor mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit. Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST "Flexible Air Stream Technology". Leuchte inklusive Konverter. DALI dimmbar. Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm. Einfache, werkzeuglose Montage. Wieland-Steckverbinder GST18i3. Notbeleuchtung 1h. Notbeleuchtung 3h. Zusatzausstattung: Hochglänzender modularer Radialraster-Reflektor mit integriertem Blendrahmen aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul. Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul.

### Technische Daten

|                                          |                   |                                      |                               |                                                                     |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                          | nicht verstellbar | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                     | Gehäusefarbe                                                        | weiß                             |
| Nennspannung                             | 220 .. 240 V      | Ausstrahlungswinkel                  | > 80° - extrem breitstrahlend | Max. Systemleistung                                                 | 13 W                             |
| Farbtemperatur                           | 3000 K            | Geeignet für Aufbaumontage           | Nein                          | Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                               |
| Geeignet für Wandmontage                 | Nein              | Geeignet für Pendelaufhängung        | Nein                          | Geeignet für Deckenmontage                                          | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage            | Nein              | Geeignet für Podest-/Bodenmontage    | Nein                          | Geeignet für Stromschienenmontage                                   | Nein                             |
| Geeignet für Klemmontage                 | Nein              | Geeignet für Seilsystem              | Nein                          | Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                        | Nein              | Mit Lichtsensor                      | Nein                          | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                             | Fassung                                                             | ohne                             |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet | Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal               | Oberfläche gebürstet                                                | Nein                             |
| Spannungsart                             | AC/DC             | Nennstrom                            | 700 mA                        | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                | Dimmbar                              | Nein                          | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein              | Dimmung 1-10 V                       | Nein                          | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                             |
| Dimmung DALI                             | Nein              | Dimmung DMX                          | Nein                          | Dimmung DSI                                                         | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein              | Dimmung LineSwitch                   | Nein                          | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein              | Dimmung Phasenabschnitt              | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein              | Dimmung RF                           | Nein                          | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein              | Dimmung Zigbee                       | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                             |
| Reflektor                                | ohne              | Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel   | Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                      |
| Reflektorfarbe                           | weiß              | Lichtaustritt                        | direkt                        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                |

|                                                         |                            |                                                                             |               |                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                         | Klirrfaktor (THD)                                                           | 5 %           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                     |
| Schutzart (IP), Rückseite                               | IP20                       | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP44          | Schlagfestigkeit                                        | IK07                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 10 .. 40 °C   | Geeignet für Lampenleistung                             | 12 W                     |
| Notstromversorgungssystem                               | dezentral (Einzelbatterie) | Leistungsaufnahme im Notbetrieb                                             | 1.5 W         | Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne                     |
| Lichtfarbe                                              | weiß                       | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100        | Lichtstrom bei Notbetrieb                               | 197 lm                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 1640 lm                    | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 126.2 lm/W    | Leistungsfaktor                                         | 0.9                      |
| Länge                                                   | 190 mm                     | Breite                                                                      | 190 mm        | Höhe/Tiefe                                              | 74 mm                    |
| Einbaulänge                                             | 600 mm                     | Einbaubreite                                                                | 374 mm        | Einbauhöhe                                              | 80 mm                    |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                  | Polzahl                                                                     | 4             | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1 .. 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                            | sonstige                   | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 40                       |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 66                         | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein                       | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein          | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                     |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3                      | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 20            | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                     |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein          | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                       | Herkunftsland                                                               | IT            | Zolltarifnummer                                         | 94051190                 |
| Gewicht                                                 | 1.780 kg                   |                                                                             |               |                                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung