

FI-Schalter, 80A, 4p, 300mA, Typ S/A



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120025621           |
| EAN                      | 4015082354756       |
| Hersteller Artikelnummer | 235475              |
| Hersteller Typ           | PFIM-80/4/03-S/A-MW |
| Hersteller Name          | EATON               |
| Gewicht (Kg)             | 0,361               |
| Zolltarif Nr.            | 85362090            |

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                 |             |                                              |                           |                                             |                           |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Polzahl                         | 4           | Bemessungsstrom                              | 80 A                      | Bemessungsfehlerstrom                       | 0.3 A                     |
| Fehlerstrom-Typ                 | A           | Breite in Teilungseinheiten                  | 4                         | Bemessungsspannung                          | 400 V                     |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp       | 4 kV                      | Verlustleistung                             | 11.4 W                    |
| Montageart                      | DIN-Schiene | Selektiver-Typ                               | Ja                        | Kurzzeitverzögerter Typ                     | Nein                      |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw)     | 10 kA       | Stoßstromfestigkeit                          | 5 kA                      | Spannungsart                                | AC                        |
| Mit Verriegelungsvorrichtung    | Ja          | Frequenz                                     | 50 Hz                     | Zusatzeinrichtungen möglich                 | Ja                        |
| Schutzart (IP)                  | IP20        | Einbautiefe                                  | 70.5 mm                   | Umgebungstemperatur während des Betriebs    | -25 .. 60 °C              |
| Verschmutzungsgrad              | 2           | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5 .. 16 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5 .. 35 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                           | grau        | RAL-Nummer (ähnlich)                         | 7035                      | Gerätebreite                                | 70 mm                     |
| Explosionssgeschützt            | Nein        | Gerätehöhe                                   | 80 mm                     | Gerätetiefe                                 | 76 mm                     |
| Herkunftsland                   | RO          | Zolltarifnummer                              | 85362090                  | Gewicht                                     | 0.361 kg                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation