

Tridonic LC 10W 150-400mA flexC C EXC



Sonepar Artikelnummer	120630276
EAN	9006210525181
Hersteller Artikelnummer	73-28000692
Hersteller Typ	LC 10W 150-400MA FLEXC C EXC
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber | Dimmbar mit ready2mains Gateway | Dimmbereich 15 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 150 – 400 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs | Max. Ausgangsleistung 10 W | Bis zu 81 % Effizienz | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | Gehäuse: Polycarbonat, weiß | Schutzart IP20 | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 45° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über ready2mains-Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und Dimmen über ready2mains | Flexible Konfiguration über ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Downlight, Strahler und dekorative Anwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	15 .. 40 V	Ausgangsstrom	150 .. 400 mA
Ausgangsleistung	6 .. 10 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	105 mm	Breite	70 mm
Höhe	22 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite