

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG02A-1045B13201



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921482         |
| EAN                      | 4047084367397     |
| Hersteller Artikelnummer | 1215893           |
| Hersteller Typ           | MLG02A-1045B13201 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 2,016             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle  
Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom) , Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 2 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 2,5 mm , Betriebsreichweite: 2  
m , Überwachungshöhe: 1.045 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

|                                        |                |                                                  |                      |                                        |              |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD | sonstige       | Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Steckverbinder M12   | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 100 mA       |
| Schutzfeldhöhe                         | 450 mm         | Schutzart (IP)                                   | IP67                 | Ausblendung möglich                    | Nein         |
| Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ohne                 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub   | ohne         |
| Kaskadierbar                           | Nein           | Lieferumfang des Einwegsystems                   | Sender und Empfänger | Umgebungstemperatur                    | -30 .. 55 °C |
| Mit Mutingfunktion                     | Nein           | Override möglich                                 | Nein                 | Reaktionszeit                          | 33.6 ms      |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC      | 18 .. 30 V     | Spannungsart                                     | DC                   | Mit Strahlcodierung                    | Ja           |
| Taktsteuerung möglich                  | Nein           | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein                 | Wellenlänge des Sensors                | 850 nm       |
| Mit Wiederanlaufsperr                  | Nein           | Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Ja                   | Herkunftsland                          | DE           |
| Zolltarifnummer                        | 85371098       | Gewicht                                          | 2.016 kg             |                                        |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite