# PRODUKTDATENBLATT

## MOBOTIX MOVE VandalDome VD-8-IR-VA (DNN Analytics)

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121065157 |
| EAN | 4047438040341 |
| Hersteller Artikelnummer | Mx-VD1A-8-IR-VA |
| Hersteller Typ | Mx-VD1A-8-IR-VA |
| Hersteller Name | MOBOTIX |
| Gewicht (Kg) | 1,081 |
| Zolltarif Nr. | 85258900 |

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Netzwerk-Kamera VD-8-IR-VA (DNN Video Analytics) -10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung - Max. Bildauflösung: 4K/8MP (3864x2180), 1/1.8" Progressive CMOS - Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht - Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) - Remote Zoom/Fokus - Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.5-F2.0: 3.6 bis 11 mm, Bildwinkel H: 115.0°-47.5 °, V: 61.2 °-27.0 °) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen - 3-Achsen Kameramodul  Einstellung - IP66, IK10 - Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C  (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend - Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) - True WDR (130 dB) - Max. Bildrate: 4K/8 MP H.264, H.265 @ 30 B/s, MJPEG: 1080p @ 30 B/s - Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af max. 11.67 W, DC12V max. 12.14 W, AC24V max. 11.99 W / 20.02 VA - Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Optik Vergütung mit MOBOTIX ClearView - MTBF: 95.000h - Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | sonstige | **Brennweitengröße** | 3.6 .. 11 mm | **Power over Ethernet (PoE)** | 802.3af (PoE) |
| **Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)** | 8 | **Mit Objektiv** | Ja | **Ausführung der Schnittstelle** | sonstige |
| **Protokoll** | TCP/IP | **Bildsystem** | PAL | **Eigenschaft Bildsystem** | Farbe |
| **Mit Infrarot-Lampe** | Ja | **Max. Infrarot-Reichweite** | 40 m | **Mit Videobewegungsmelder** | Ja |
| **Anzahl der digitalen Eingänge** | 2 | **Anzahl der digitalen Ausgänge** | 1 | **Anzahl der Audio-Eingänge** | 1 |
| **Anzahl der Audio-Ausgänge** | 1 | **Schutz gegen Vandalismus** | Ja | **Schlagfestigkeit** | IK10 |
| **Schutzart (IP)** | IP66 | **Horizontaler Blickwinkel** | 47 .. 115 ° | **Vertikaler Blickwinkel** | 27 .. 61 ° |
| **Leistungsaufnahme** | 24.2 W | **Versorgungsspannung** | 12 .. 24 V | **Spannungsart** | AC/DC |
| **Farbe** | weiß | **Durchmesser** | 133.8 mm | **Höhe** | 117.4 mm |
| **Kompatibel mit Apple HomeKit** | Nein | **Kompatibel mit Google Assistant** | Nein | **Kompatibel mit Amazon Alexa** | Nein |
| **IFTTT-Unterstützung verfügbar** | Nein | **Herkunftsland** | TW | **Zolltarifnummer** | 85258900 |
| **Gewicht** | 1.081 kg | | | | |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:**

Deeplink Produktseite

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*