

## LED-Poller



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121084107                     |
| EAN                      | 3607640658539                 |
| Hersteller Artikelnummer | 96680919                      |
| Hersteller Typ           | CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT |
| Hersteller Name          | THORN                         |
| Gewicht (Kg)             | 8,0                           |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                      |

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m<sup>2</sup> Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

## Technische Daten

|                                                                             |                |                                                                             |                                  |                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Montageart                                                                  | Aufsatz/Ansatz | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                      | 100000 h     |
| Schutzart (IP)                                                              | IP66           | Max. Systemleistung                                                         | 7.8 W                            | Leuchtenlichtausbeute                                                        | 89 lm/W      |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß           | Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1              | Fassung                                                                     | ohne                             | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                | anthrazit      | Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja             | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                 | Ja           |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein           | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung DALI                                                                 | Nein         |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein           | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                           | Nein         |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein           | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                      | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein           | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             | Dimmung RF                                                                   | Nein         |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein           | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                              | SDCM5        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D              | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 36             | Schlagfestigkeit                                                            | IK10                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 691 lm       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89          | Leistungsfaktor                                                             | 0.88                             | Höhe/Tiefe                                                                   | 1017 mm      |
| Durchmesser                                                                 | 234 mm         | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss                        | Anschlussart                                                                 | sonstige     |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein           | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Herkunftsland                                                                | RS           |
| Zolltarifnummer                                                             | 94054239       | Gewicht                                                                     | 8.000 kg                         |                                                                              |              |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)