

Leistungsschutz, 24 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontakt S = Normal offen = 1 S, Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120203901              |
| EAN                      | 4015082316648          |
| Hersteller Artikelnummer | 231664                 |
| Hersteller Typ           | DILEM-10-C(24V50/60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,17                   |
| Zolltarif Nr.            | 85364900               |

Leistungsschutz, Anwendung: Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Mit Hilfskontakt, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A

Technische Daten

|                                            |                   |                                            |             |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 24 V              | Spannungsart zur Betätigung                | AC          | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0           |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 22 A        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A         |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 3 kW        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 24 V        |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Federzuganschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 24 .. 690 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 24 .. 690 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 6.6 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 3.7 kW      | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 0                 | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein        | Breite                                     | 45 mm       |
| Höhe                                       | 58 mm             | Tiefe                                      | 52 mm       | Herkunftsland                              | DE          |
| Zolltarifnummer                            | 85364900          | Gewicht                                    | 0.170 kg    |                                            |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- DeepLink Produktseite
- Montageanleitung
- Produktbild Vorderseite
- Produktbild Ansicht rechts
- 3D / BIM Objekt
- Verkaufsprospekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Maßzeichnung
- Anschlussbild
- Flussdiagramm