

CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M50, Ø 35 - 48 mm, L=16 mm



Sonepar Artikelnummer	120437577
EAN	3589350034400
Hersteller Artikelnummer	CAP847004V1
Hersteller Typ	CAP847004V1
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,669
Zolltarif Nr.	85389099

Leitungseinführung ADE 4F Typ 11 - M50, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 35 - 48 mm, Gew. Länge 16 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	50	Geeignet für Kabeldurchmesser	35 .. 48 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	16 mm	Schlüsselweite	64 mm	Sechskant Eckmaß	70.4 mm
Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-60 .. 140 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Ja
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.669 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite