

Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung, 250mm



Sonepar Artikelnummer	120629046
EAN	4010995386320
Hersteller Artikelnummer	38632
Hersteller Typ	Z22025006SB
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,441
Zolltarif Nr.	82032000

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabilität durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitig sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz. Die Wasserpumpenzange wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen. VDE- und GS-geprüft DIN ISO 8976.

Technische Daten

Länge	250 mm	Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	50 mm	Isoliert	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Griffausführung	sonstige
Anzahl der Raststellungen	7	Ausführung funkenarm	Nein
Mit Aufprallschutz	Nein	Antimagnetisch	Nein
Herkunftsland	VN	Zolltarifnummer	82032000
Gewicht	0.441 kg		