

Wassersteinentferner WE 60, Gebinde 1 Liter



Sonepar Artikelnummer	120800574
Hersteller Artikelnummer	14701
Hersteller Typ	14701
Hersteller Name	CREA-TECH
Gewicht (Kg)	1,19
Zolltarif Nr.	38249945

"Wassersteinentferner die ideale Lösung für alle, die in hartwasserbelasteten Regionen leben oder arbeiten. Dieser hochwirksame Einphasenreiniger wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen in Gastronomiebetrieben und anderen Bereichen entwickelt, in denen Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität haben.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Der Wassersteinentferner kann je nach Ablagerungsart und Verschmutzungsstärke mit Wasser im Verhältnis von 1:10 verdünnt werden. Er eignet sich für verschiedene Reinigungsverfahren wie Sprüh-, Tauch- oder Kreislaufverfahren. Nach der Anwendung sollte das Produkt gründlich mit Trinkwasser abgespült werden.

BESONDERE ANWENDUNGEN:

Kaffeemaschinenentkalkung:

mindestens 1:20 mit Wasser verdünnen und zweimalig nachspülen.

(pH-Wert des Spülwassers auf pH-7 testen, vor der Kaffeeentnahme)

Plexiglas/Glas:

Je nach Verkalkungsstärke 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.

Einwirkzeit: 3-5 Minuten, nicht länger!

Danach gut mit Wasser abwaschen

Gegebenenfalls wiederholen!

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung einwirken lassen.

WC-Spülkasten:

In den Spülkasten ca. 500ml bis 1 Liter auf das Spülwasser zugeben und einige Zeit einwirken lassen.

Wird die säurefesten Dichtungen, wie Gummi, usw. nicht angreifen.

Ansonsten sollten die schon länger eingesetzten, verbrauchten Dichtungen gewechselt werden.

Mineralguss:

Problemlos im Sprüh- oder Tauchverfahren möglich.

Vorteil ist, dass wahrscheinlich auch der Flugrost entfernt wird. Anschließend sollte dann mit Rostschutz behandelt werden, sonst beginnt der Eisenmineralguss wieder zu rosten.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Bitte beachten Sie, dass der Wassersteinentferner bei Chrom, Edelstahl und anderen Metallen nur verdünnt angewendet werden sollte, um Verfärbungen zu vermeiden. Auf Eloxal sowie kalkhaltigen Oberflächen wie Marmor oder Beton sollte das Produkt nur von Fachleuten verwendet werden. Vor dem Einsatz an einer verdeckten Stelle auf die Verträglichkeit des Grundmaterials testen. Schützen Sie sich während der Anwendung mit geeigneter Schutzkleidung und genießen Sie die Vorteile eines blitzsauberen Umfelds!"

Technische Daten

Zolltarifnummer	38249945
Gewicht	1.190 kg