

Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul+Kontakt Typ 1+2 400V 25kA 3P+N  
8TE



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121070769                            |
| EAN                      | 8011564774834                        |
| Hersteller Artikelnummer | GWD6405                              |
| Hersteller Typ           | LST-Ü.-ABLEITER 3P+N 25KA KONT. T1+2 |
| Hersteller Name          | GEWISS                               |
| Gewicht (Kg)             | 1,17                                 |
| Zolltarif Nr.            | 85361090                             |

Ueberspannungsableiter mit austauschbarem Modul und optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilungen

Technische Daten

|                                              |                 |                       |          |                                                |         |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------|---------|
| Nennableitstoßstrom (8/20)                   | 100 kA          | Nennspannung AC       | 400 V    | Schutzpegel                                    | 1.5 kV  |
| Montageart                                   | Hutschiene TH35 | Netzform DC           | Nein     | Netzform IT                                    | Nein    |
| Netzform TN                                  | Nein            | Netzform TN-C         | Nein     | Netzform TN-C-S                                | Nein    |
| Netzform TN-S                                | Nein            | Netzform TT           | Nein     | Netzform sonstige                              | Ja      |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20)                  | 100 kA          | Max. Dauerspannung AC | 440 V    | Schutzpegel N-PE                               | 1.5 kV  |
| Integrierte Vorsicherung                     | Ja              | Baugröße              | 4 TE     | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) | 35 mm²  |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) | 35 mm²          | Mit Fernmeldekontakt  | Nein     | Signalisierung am Gerät                        | optisch |
| Prüfklasse Typ 2                             | Ja              | Schutzart (IP)        | IP20     | Herkunftsland                                  | ES      |
| Zolltarifnummer                              | 85361090        | Gewicht               | 1.170 kg |                                                |         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung