

LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 14W DALI runde gebündelte Optik



Sonepar Artikelnummer	121159555
EAN	8018367735727
Hersteller Artikelnummer	3118700
Hersteller Typ	3118700-CRICKET+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,9
Zolltarif Nr.	94054239

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Kühlkörper aus Aluminium. Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Aus Zubehör erhältlich ist der Einbautopf aus Technopolymer, mit Verstärkungsleisten, die eine Befahrbarkeit gewährleisten und speziell für die Begünstigung des Wasserabflaufs über das System WATER DRAIN geplant wurden. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Befestigungssystem an der Unterputzdose, das eine sichere und problemlose Installation ermöglicht, auch wenn der Unterputz nicht bodenbündig ist.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	35000 h	Schutzart (IP)	IP67
Schlagfestigkeit	IK09	Max. Systemleistung	14 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	3	Fassung	sonstige	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellereinspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Justierbar	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	5-10° - extrem engstrahlend	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	14 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1000 lm	Leuchtenlichtausbeute	71 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	148 mm	Außendurchmesser	190 mm	Einbaubreite	330 mm
Einbauhöhe/-tiefe	170 mm	Einbaulänge	345 mm	Einbaudurchmesser	165 mm
Max. Belastung	2000 kg	Überrollbar	Ja	Max. Oberflächentemperatur	11 °C

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	2.900 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung