

UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75



Sonepar Artikelnummer	12084189399
EAN	4044773114799
Hersteller Artikelnummer	2170885/SCHNITT
Hersteller Typ	2170885/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,068
Zolltarif Nr.	85444993

UNITRONIC® BUS SAEFTY - feste Verlegung UNITRONIC® BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung, Für Systeme wie z.B.SafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems, Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten, Außenmantelfarbe: gelb, Blanke Kupfer-Litze, Aderisolation: Foam Skin, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, 50 kbit/s = max.1.000 m, Bei den aufgeführten Bitraten ergeben sich folgende Leitungslängen (maximal) eines Bussegments:, 500 kbit/s = max.100 m, 250 kbit/s = max.250 m, 125 kbit/s = max.500 m,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.75 mm²	Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig	Ader-Zahl	3
Anzahl der Verseilelemente	3	Verseilung	sonstige	Schirm über Verseilung	Geflecht
Mantelmaterial	Polyurethan (PUR)	Leiter-Oberfläche	blank	Verseilelement	sonstige
Werkstoff der Aderisolation	sonstige	Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	ohne	Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Schutzmantel	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Mantel-Farbe	gelb	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	7.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	62.4 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	62.4 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-30 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C	Kategorie	ohne	NVP-Wert	0.74 %
Zolltarifnummer	85444993	Gewicht	0.068 kg	Aufmachung	Schnittlänge