

Kompakt-Lichtschraken , WL24-2B430T01



Sonepar Artikelnummer	120909790
EAN	4047084123979
Hersteller Artikelnummer	1018484
Hersteller Typ	WL24-2B430T01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,4
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Mit Zeitfunktion	Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm	Länge des Sensors	65 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	sonstige
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.400 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite