PRODUKTDATENBLATT

Hybrid-Lichtschranken , HL18-L1G3AG



Sonepar Artikelnummer	120923767
EAN	4047084432835
Hersteller Artikelnummer	1088848
Hersteller Typ	HL18-L1G3AG
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,886
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse , Schaltabstand: 6,5 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: AC/DC , Schaltausgang Q1: MOSFET, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Ausschaltverzögerung, einstellbar: 0 ... 2 s , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 2.000 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30 mm	**Max. Schaltabstand**	6500 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige	**Ausführung des Schaltausgangs**	sonstige	**Gehäusebauform**	sonstige
Schutzart (IP)	IP67	**Betriebsmittel-Schutzklasse**	Schutzklasse 2	**Breite des Sensors**	16.2 mm
Höhe des Sensors	45.5 mm	**Länge des Sensors**	34.4 mm	**Tastfunktion**	hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Umgebungstemperatur**	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	**Schaltfrequenz**	1000 Hz	**Spannungsart**	AC/DC
Laserschutzklasse	sonstige	**Wellenlänge des Sensors**	631 nm	**Lichtart**	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	US	**Zolltarifnummer**	85365019	**Gewicht**	1.886 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln