

START Surface IP66 350 14W 1500lm 840 DALI EM3 sw



Sonepar Artikelnummer	120979991
EAN	5410288492520
Hersteller Artikelnummer	0049252
Hersteller Typ	0049252
Hersteller Name	SYLVANIA
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Außenanbauleuchte. 350 mm Durchmesser. 1.500 lm als max. Lumenleistung. 17 W max. Leistungsaufnahme. 88 lm/W Effizienz. 4.000 K Farbtemperatur. CRI80. IP66. IK10. 60.000 Stunden (L70). Schwarzes Gehäuse. Vandalismusgeschützt. DALI und DALI 2 dimmbar. Integriertes Notlicht. 3 Stunden. Geliefert mit diebstahlsicheren Schrauben.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h	Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Max. Systemleistung	17 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	70.8 .. 77.3 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	52
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	25 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	124 lm	Geeignet für Notlicht	Ja
Notfunktionsüberwachungssystem	Prüftaste	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	sonstige	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	89 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1500 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	1	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	111 mm
Höhe/Tiefe	111 mm	Länge	111 mm	Außendurchmesser	350 mm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Einbauhöhe/-tiefe	0 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Verbinder steckbare Gebäu deinstallation	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	25	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.100 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite