

Wellschlauch, PA 6, schwarz, für nahezu alle Anwendungen, AD 13,0, 10,0 x 13,0 mm



Sonepar Artikelnummer	121069188
EAN	4025113105417
Hersteller Artikelnummer	1 0233 202 010 ROHRFLEX-PA 6 AD 13,0 SW
Hersteller Typ	ROHRFLEX-PA 6 AD 13,0 SW
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	1,5
Zolltarif Nr.	39173200

Vollkunststoff-Wellenschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / GGVSEB / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nenn Durchmesser	13 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP68
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	10 mm
Außendurchmesser	13 mm	Nenngröße in Zoll	5/16 Zoll	Druckfestigkeit	125 N
Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	20 mm	Biegeradius, dynamisch	45 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein
Zugfestigkeit	100 N	Längsgeschlitzt	Nein	Verschleißbar (zweiteilig)	Nein
Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Brandschutz nach UL94	V0	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Ja	Zulassung nach LUL/British Standard	Ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Ja	Zulassung nach UTAC	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	1.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • RoHS-Erklärung