

SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch A-ø 45 Kaltband verzinkt Fe/Zn3 Mantel PVC sz



Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht, SPR-PVC-AS, Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht, SPR-PVC-AS, Schwarz, Material: Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139 verzinkt, Aussenmantel: PVC, Eigenschaften: Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, sehr flexibel, zugfest, querdruckbelastbar, Einsatzbereich: Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Geprüft: Nach EN 50086-2-3, Schutzart: IP 68 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -25°C, maximale Einsatztemperatur: +80°C, Temperaturspezifikation: ^+100°C, Aussendurchmesser: 45mm, Innendurchmesser: 38mm, Biegeradius statisch: 118, Hülse: 5031.028.036

Technische Daten

Werkstoff	Stahl	Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP)	IP68	Nenngröße in Zoll	1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz	verzinkt	Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	ohne Ummantelung
Dichtung	ohne Dichtung	Farbe	schwarz
Elektrische Eigenschaften	mit Leiteigenschaften	Flammverbreitend	Ja
Geeignet für Ex-Bereich	Nein	Mit Zulassung nach UL	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	83071000