

Wellschlauch PA6 V0 NW22 geschlitzt TP1223050U8



Sonepar Artikelnummer	121406489
EAN	9008347085378
Hersteller Artikelnummer	92096377
Hersteller Typ	TP1223050U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,08
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie,Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, Flammhemmend, bis 10 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	22 mm	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	50 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund
Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V0	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.080 kg