

Stromstossschalter, 240AC, 2S+2Ö, 16A, 50Hz, 2TE



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120114884     |
| EAN                      | 4015082653040 |
| Hersteller Artikelnummer | 265304        |
| Hersteller Typ           | Z-S240/2S20   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,263         |
| Zolltarif Nr.            | 85364900      |

Stromstoßschalter, Steuerspannung 240 V 50 Hz, Funktion: 2 S und 2 Ö, Bemessungsbetriebsstrom bei 250 V AC gemäß IEC/EN 60669-2-2: 16 A, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 2 SU (35 mm), Hutschiene montage, Klemmenquerschnitt 0,5 bis 10 mm<sup>2</sup> eindrätig und flexibel/0,5 bis 6 mm<sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse

Technische Daten

|                                            |                        |                                                   |             |                                   |             |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Funktion                                   | mechanisch<br>Schalter | Montageart                                        | DIN-Schiene | Anzahl der Kontakte als Schließer | 2           |
| Anzahl der Kontakte als Öffner             | 2                      | Steuerspannung 1                                  | 240 V       | Steuerspannungsart 1              | AC          |
| Bemessungsschaltstrom                      | 16 A                   | Breite in Teilungseinheiten                       | 2           | Einbautiefe                       | 60 mm       |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler           | 0                      | Frequenz der Steuerspannung 1                     | 50 Hz       | Steuerspannung 2                  | 0 V         |
| Steuerspannungsart 2                       | AC                     | Frequenz der Steuerspannung 2                     | 0 Hz        | Versorgungsspannung               | 24 .. 415 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung       | AC                     | Max. Glühlampenlast                               | 1980 W      | Max. Leuchtstofflampenlast        | 1020 VA     |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1820 VA                | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1105 VA     | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)  | 24 A        |
| Geeignet für Handbedienung                 | Ja                     | Herkunftsland                                     | RO          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                    | 0.263 kg               |                                                   |             |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung