

Niveauwächter, leitfähige Flüssigkeit, 1 W 16A, einstellb.5-150 kOhm, für 230VAC



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120261782               |
| EAN                      | 8012823290607           |
| Hersteller Artikelnummer | 72.01.8.240.0000        |
| Hersteller Typ           | 72.01.8.240.0000 1W 16A |
| Hersteller Name          | FINDER                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,155                   |
| Zolltarif Nr.            | 90261029                |

Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 230 V AC, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                          |                    |                                            |          |                                         |       |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses  | Schraubanschlusses | Spannungsart der Versorgungsspannung       | AC       | Versorgungsspannung AC 50 Hz            | 230 V |
| Anzahl der Elektrodeneingänge            | 3                  | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit      | 7 s      | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 7 s   |
| Physikalisches Messprinzip               | konduktiv          | Mit abnehmbaren Klemmen                    | Nein     | Versorgungsspannung AC 60 Hz            | 230 V |
| Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit | 0.5 s              | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0.5 s    | Kaskadierbar                            | Nein  |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar      | Ja                 | Anzahl der Kontakte als Öffner             | 0        | Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0     |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler         | 1                  | Spannungsart der Betriebsspannung          | AC       | Betriebsspannung AC 50 Hz               | 230 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                | 230 V              | Bemessungsschaltstrom                      | 16 A     | Breite                                  | 35 mm |
| Höhe                                     | 84 mm              | Tiefe                                      | 58 mm    | Herkunftsland                           | IT    |
| Zolltarifnummer                          | 90261029           | Gewicht                                    | 0.155 kg |                                         |       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite