

HW Abzweigdose 74mm Ø, 50mm tief



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120349615     |
| EAN                      | 4034338649538 |
| Hersteller Artikelnummer | 7350043       |
| Hersteller Typ           | E119          |
| Hersteller Name          | F-TRONIC      |
| Gewicht (Kg)             | 0,041         |
| Zolltarif Nr.            | 39259080      |

HW Abzweigdose E119. Durchmesser 74mm, Tiefe 50mm. Zubehör: Schraubdeckel. Farbe orange.

Technische Daten

|                                              |             |                                                             |             |                                                       |                             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                                   | Hohlwand    | Form                                                        | rund        | Ausführung                                            | Einzel                      |
| Bestückung                                   | ohne        | Durchmesser                                                 | 77 mm       | Tiefe                                                 | 55 mm                       |
| Farbe                                        | orange      | Schutzart (IP)                                              | IP30        | Bauform                                               | Verbindungsdo<br>se/-kasten |
| Mit drehbarem Ring                           | Nein        | Koppelbar                                                   | Ja          | Innentiefe                                            | 54 mm                       |
| Mit Schrauben                                | Ja          | Anzahl der nicht einstellbaren<br>Gerätebefestigungslaschen | 0           | Anzahl der einstellbaren<br>Gerätebefestigungslaschen | 0                           |
| Gehäusedurchführung durch<br>Ausbrechöffnung | Ja          | Gehäusedurchführung durch<br>Dichtmembran                   | Nein        | Gehäusedurchführung durch<br>Rohrstutzen              | Nein                        |
| Gehäusedurchführung durch<br>Stufenmembran   | Nein        | Für Rohrdurchmesser                                         | 20/25 mm    | Geeignet für Kabeldurchmesser                         | 8.2 .. 12.5 mm              |
| Rohrarrretierung                             | Ja          | Rohrverriegelung optional                                   | Nein        | Einführung von hinten                                 | Nein                        |
| Anzahl der Einführungen                      | 6           | Werkstoff                                                   | Kunststoff  | Halogenfrei                                           | Nein                        |
| Oberflächenschutz                            | unbehandelt | Ausführung Deckel                                           | Blinddeckel | Transparenter Deckel                                  | Nein                        |
| Deckelbefestigung                            | geschraubt  | Plombierbar                                                 | Nein        | Funktionserhalt                                       | ohne                        |
| Mit Abschirmung                              | Nein        | Luftdicht                                                   | Nein        | Max. Leiterquerschnitt                                | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| Klemme lagefixiert                           | Nein        | Leuchtenhakenbefestigung                                    | Nein        | Stutzen                                               | ohne                        |
| Spezielle Anwendung                          | ohne        | Herkunftsland                                               | DE          | Zolltarifnummer                                       | 39259080                    |
| Gewicht                                      | 0.041 kg    |                                                             |             |                                                       |                             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung