

Koaxialkabel 4.8PE Impedanz:75 Ohm 500m Spule sw



Sonepar Artikelnummer	120389892
EAN	4021121532047
Hersteller Artikelnummer	21510029
Hersteller Typ	LCD 115 A+ / 500
Hersteller Name	KATHREIN
Gewicht (Kg)	25,5
Zolltarif Nr.	85442000

Kathrein LCD 115 A+ Koaxialkabel, 4,8-PE, 75 Ohm, 500 m Spule, schwarz (21510029).

Technische Daten

Durchmesser Innenleiter	1.13 mm	Innenleiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	Durchmesser Außenleiter	4.8 mm
Anzahl der Schirmlagen	3	Mantelmaterial	sonstige	Wellenwiderstand	75 Ohm
Gepaartes Koaxialkabel	Nein	2-Ader-Koaxialkabel (Twinax)	Nein	Innenleiter-Material	Kupfer
Innenleiter-Oberfläche	blank	Außenleiter-Material	sonstige	Außenleiter-Oberfläche	verzinnt
Außenleiter-Form	Folie + Geflecht	Dielektrikum	Polyethylen, geschäumt (Foam PE)	Bewehrung/Armierung	ohne
Material Bewehrung	sonstige	Mit Nagetierschutz	Nein	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Mantel-Farbe	schwarz	Anzahl der Mantelschichten	1	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Cca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1a	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	a1	Funktionserhalt nach IEC 60331-23	Nein	Außendurchmesser ca.	6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	70 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	35 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	35 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	0.15 kN	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Zulässige Art der Installation im Erdreich	freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 70 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-25 .. 70 °C	Gewicht	51 kg/km
Zolltarifnummer	85442000	Gewicht	25.500 kg		