PRODUKTDATENBLATT

LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 06L12/3 MA

Sonepar Artikelnummer	121251394
EAN	4041254429328
Hersteller Artikelnummer	H16140 0061
Hersteller Typ	H161400061
Hersteller Name	SCHUCH
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, PROXIMA, 12 W, 1340 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 3 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta 0 °C/+40 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254429328.Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	**Funktion**	Rettungswegbeleuchtung	**Mit Piktogramm**	Nein
Schutzart (IP)	IP65	**Max. Systemleistung**	12 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Nennbetriebsdauer	3 h	**Art der Kennzeichnung**	einseitig	**Geeignet für Bereitschaftsschaltung**	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja	**Mit Fernschalteranschluss**	Nein	**Mit Fernbedienung**	Nein
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	**Akkutechnologie**	Lithium-Ionen	**Leuchtmittel**	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	**Anzahl der Leuchtenköpfe**	1	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff matt/ satiniert	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Nennstrom**	78 mA	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	Diffusorlinse/-optik/-panel	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	28
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	47	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein
Schlagfestigkeit	IK06	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 40 °C	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	1340 lm	**Lichtstrom im Standby-Betrieb**	600 lm
Breite	137 mm	**Höhe/Tiefe**	115 mm	**Länge**	668 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Polzahl**	4	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2
Anschlussart	Steckanschluss	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051140

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln