

MS! FT Combined Wall 20m WLS, 1-8H, IP



Sonepar Artikelnummer	121388812
EAN	3660191821968
Hersteller Artikelnummer	FT2CW4IWLS18IP
Hersteller Typ	FT2CW4IWLS18IP
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,56
Zolltarif Nr.	94054231

Eaton FlexiTech CW SC emergency luminaire, Eaton FlexiTech, Combined Wall, 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H, IP66

Technische Daten

Montageart	Wandanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung	Mit Piktogramm	Ja
Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	1.6 W	Farbtemperatur	6500 K
Nennbetriebsdauer	8 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein
Geeignet für Dauerschaltung	Nein	Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein	Fassung	ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	RAL-Nummer Gehäuse	9003
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 45 °C	Leistungsfaktor	0.43	Erkennungsweite	20 m
Breite	34 mm	Höhe/Tiefe	138 mm	Länge	231 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckanschluss	Markensiegel	Ja	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	0.560 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts