

Leistungsschutz, 12 V DC, 4-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Schraubklemmen,  
Gleichstrombetätigung



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120203927       |
| EAN                      | 4015080796800   |
| Hersteller Artikelnummer | 079680          |
| Hersteller Typ           | DILEM4-G(12VDC) |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,206           |
| Zolltarif Nr.            | 85364900        |

Leistungsschutz, Anwendung: Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: I<sub>e</sub>= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: I<sub>th</sub> = I<sub>e</sub> = 22 A, gekapselt: I<sub>th</sub> = 16 A

Technische Daten

|                                            |             |                                                        |             |                                                        |                  |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 12 V        | Spannungsart zur Betätigung                            | DC          | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte                    | 0                |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 4           | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-1, 400 V | 22 A        | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-3, 400 V | 9 A              |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW        | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V             | 3 kW        | Anschlussart Hauptstromkreis                           | Schraubanschluss |
| Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 24 .. 690 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                              | 24 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-4, 400 V | 6.6 A            |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 3.7 kW      | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                    | 0                |
| Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein        | Breite                                                 | 45 mm       | Höhe                                                   | 58 mm            |
| Tiefe                                      | 54 mm       | Herkunftsland                                          | DE          | Zolltarifnummer                                        | 85364900         |
| Gewicht                                    | 0.206 kg    |                                                        |             |                                                        |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- DeepLink Produktseite
- Montageanleitung
- Produktbild Vorderseite
- Produktbild Ansicht rechts
- 3D / BIM Objekt
- Verkaufsprospekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Maßzeichnung
- Anschlussbild
- Flussdiagramm