

Sicherheitshilfsschütz, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, S = Normal offen: 4 S, Ö = Öffner: 4 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120492733

4015081922451

191732

DILAS-R44(110V50HZ,120V60HZ)

EATON

0,288

85364900

Sicherheitshilfsschütz, Anwendung: Hilfsschütze, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Beschreibung: Grundgeräte und Aufbauhilfsschalter mit zwangsgeführten Kontakten, (ausgenommen Mikroschalter), 2 elektronikkompatible Hilfsschalter auf Mikroschalterbasis (1S + 1Ö), Kontakte S = Schließer: 4 S, Kontakte Ö = Öffner: 4 Ö, Hinweise: Kontaktnummern gemäß EN 50011, Markierungen Spulenanschluss gemäß EN 50005, Stromart AC/DC: AC-Betrieb

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V	Bemessungsbetriebsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V	4 A	Montageart	DIN-Schiene/Schraube	Mit LED-Anzeige	Nein
Geeignet für Handbedienung	Nein	Schnittstelle	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Betriebsspannung AC 50 Hz	17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	17 .. 500 V	Betriebsspannung DC	24 .. 220 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Bemessungsschaltstrom	16 A	Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschluss	Breite	45 mm
Höhe	69 mm	Tiefe	117 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.288 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm