

Isolationswächter, 0 - 250 V AC, 0 - 300 V DC, 1 - 100 kohm



Sonepar Artikelnummer	120577680
EAN	4015081788088
Hersteller Artikelnummer	184772
Hersteller Typ	EMR6-R250-A-1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,148
Zolltarif Nr.	85364900

Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Statusmelder über LEDs, Arbeitsstromprinzip, Test oder Reset mit Taster am Gerät oder mit Steuereingang, Konfigurierbarer Fehlerspeicher/Speicherfunktion, Konfigurierbarer nichtflüchtiger Fehlerspeicher, Überwachung von: Isolationswiderstand in ungeerdeten Wechselspannungsnetzen (zweiphasige, dreiphasig, vierphasige Systeme), Isolationswiderstand in ungeerdeten Gleichspannungsnetzen (zweiphasige, Drehstromnetz), einstellbarer Empfindlichkeitsbereich: 1 - 100 kOhm, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Funktion	für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 .. 250 V	Netzableitkapazität	10 µF
Ansprechwert Impedanz 1	1 .. 100 kOhm	Ansprechwert Impedanz 2	0 kOhm	Fehlerspeicherung möglich	Ja
Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 .. 250 V	Versorgungsspannung DC	0 .. 300 V
Spannungsmessbereich	0 .. 300 V	Bemessungsbetriebsfrequenz	15 .. 60 Hz	Anzeige des Isolationswertes	Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	0 .. 250 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	0 .. 250 V
Betriebsspannung DC	0 .. 300 V	Bemessungsschaltstrom	4 A	Breite	22.5 mm
Höhe	85.6 mm	Tiefe	103.7 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.148 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm