

Sicherheitsschalter, RS, 1 S, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, 3 m Anschlussleitung, Sn 8 - 19 mm



Sonepar Artikelnummer	120802694
EAN	4015081717415
Hersteller Artikelnummer	177288
Hersteller Typ	RS2-12-C3
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,182
Zolltarif Nr.	85365080

Berührungsloser Sicherheitsschalter, Schaltabstand nach IEC 60947-5-2, SL bis zu Ple ISO 13849, SL bis zu SIL3 62061, 1 S, 2NC, 3m Leitung

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Öffner	2	Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Ausführung des Schaltglieds	sonstige
Gehäusebauform	Quader	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Mit Statusanzeige	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Breite des Sensors	26 mm
Höhe des Sensors	13 mm	Länge des Sensors	52 mm	Zwangsöffnung	Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	2	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0 A	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Beschichtung Gehäuse	kunststoffbeschichtet	Ausführung des elektrischen Anschlusses	mit Kabel vorkonfektioniert	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-10 .. 55 °C	Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.182 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung