

Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH B2ca weiß 500m



Sonepar Artikelnummer	120926806
EAN	0613056365612
Hersteller Artikelnummer	PSW7004WH-HED
Hersteller Typ	PSW7004WH-HED
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	31,667
Zolltarif Nr.	85444920

Kupferkabel, Kategorie 7, 4-paarig, 23 AWG, S/FTP, Euroklasse B2ca-s1a-d1-a1, weiß, 500m

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.26 mm ²	Leiter-Klasse	KL1 = eindrätig	Ader-Zahl	8
Anzahl der Verseilelemente	4	Verseilung	Bündel	Schirm über Verseilung	Geflecht
Mantelmaterial	Polyolefine	Kabeltyp	S/FTP	Leiter-Material	Kupfer
Leiter-Oberfläche	blank	Leiterdurchmesser	0.57 mm	AWG-Größe	23
Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyolefine	Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	Nein	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	Folie
Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein
Schutzmantel	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	Polyethylen (PE)	Mantel-Farbe	weiß
Material Bewehrung	Kupfer	Kabelgeometrie	rund	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Ja	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	B2ca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d1	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	a1	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Außendurchmesser ca.	7.4 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	59.2 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	59.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 50 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-20 .. 60 °C	Kategorie	7
NVP-Wert	76 %	Zertifiziert für Schiffsanwendungen	Nein	Geeignet als Telefonkabel	Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel	Nein	Geeignet als Signalkabel	Nein	Zolltarifnummer	85444920
Gewicht	31.667 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite