

Leistungsschalter, 3p, 400A, Steckesatz



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049607      |
| EAN                      | 4015081649716  |
| Hersteller Artikelnummer | 168491         |
| Hersteller Typ           | NZMN3-S400-SVE |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 6,38           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Die Schutzschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.

Technische Daten

|                                                                            |                      |                                                        |                                     |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung                                          | 0 A                  | Einstellbereich des unverzügerten Kurzschlussauslösers | 7 .. 44328 A                        | Auslösetechnik                             | magnetisch |
| Bemessungsbetriebsspannung                                                 | 690 V                | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V             | 132 kW                              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 200 kW     |
| Anschlussart Hauptstromkreis                                               | Schraubanschlus<br>s | Mit integriertem Hilfsschalter                         | Nein                                | Polzahl                                    | 3          |
| Mit thermischem Überlastschutz                                             | Nein                 | Phasenausfallempfindlich                               | Nein                                | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 400 A      |
| Ausführung des Betätigungselements                                         | Kipphebel            | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Stec<br>keinsatztechnik | Mit integriertem Unterspannungsauslöser    | Nein       |
| Bemessungsgrenzkurzschlussaussc<br>haltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 50 kA                | Schutzart (IP)                                         | IP20                                | Höhe                                       | 215.2 mm   |
| Breite                                                                     | 140 mm               | Tiefe                                                  | 335 mm                              | Herkunftsland                              | RO         |
| Zolltarifnummer                                                            | 85362090             | Gewicht                                                | 6.380 kg                            |                                            |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation