

## LED-Mastleuchte 3000K 16W dimmbar 1-10V runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155665               |
| EAN                      | 8018367619287           |
| Hersteller Artikelnummer | 30349790101             |
| Hersteller Typ           | 30349790101-SPILLO      |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 3,22                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

LED Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Altersbeständige Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel. Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 9-14 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Zu jeder LED gehört ein elektronisches Sicherheitsgerät (NUD), das diese bei Störungen überbrückt. "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Fehlfunktion einer LED garantiert. Inklusive vormontiertem Kabel HO5RN-F (1m). Leuchte inklusive Konverter. Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind.

### Technische Daten

| Montageart                                                          | Aufsatz           | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar | Schutzart (IP)                                                              | IP65       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Geeignet für Lampenleistung                                         | 16 W              | Max. Systemleistung                                     | 16 W             | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 1237 lm/W  |
| Lichtfarbe                                                          | weiß              | Farbtemperatur                                          | 3000 K           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 9                 | Fassung                                                 | sonstige         | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium  |
| Oberflächenschutz                                                   | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe                                            | anthrazit        | Werkstoff der Abdeckung                                                     | sonstige   |
| Solarbetrieben                                                      | Nein              | Mit integriertem PV-Panel                               | Nein             | Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem                        | Nein       |
| Spannungsart                                                        | AC/DC             | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V     | Nennstrom                                                                   | 500 mA     |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                | Betriebsgerät                                           | EVG              | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja         |
| Dimmbar                                                             | Ja                | Dimmung DALI-2                                          | Nein             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein       |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Ja                | Dimmung DALI                                            | Nein             | Dimmung D4i                                                                 | Nein       |
| Dimmung DMX                                                         | Nein              | Dimmung DSI                                             | Nein             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein       |
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein              | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein       |
| Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein              | Dimmung programmierbar                                  | Nein             | Dimmung RF                                                                  | Nein       |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein              | Dimmung Zigbee                                          | Nein             | Lichtverteiler                                                              | Fokuslinse |
| Verstellbare Optik                                                  | Nein              | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3            | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja         |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 14               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 26         |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK10              | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II               | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein       |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -25 .. 45 °C      | Fernbedienung                                           | sonstige         | Mit Funksteuerung                                                           | Nein       |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein              | Mit programm geregelter Lichtsteuerung                  | Nein             | Mit Anschlusskabel                                                          | Nein       |
| Kabellänge                                                          | 1 m               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 1237 lm          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79      |
| Leistungsfaktor                                                     | 0.95              | Höhe/Tiefe                                              | 1187 mm          | Durchmesser                                                                 | 360 mm     |
| Geeignet für Zopfmaß                                                | 90 mm             | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss        | Polzahl                                                                     | 4          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                        |                     |                                  |                            |                                                         |             |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Leiterquerschnitt      | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme |
| Zhaga-D4i zertifiziert | Nein                | Bedienung über Bluetooth         | Nein                       | Mit Lichtsensor                                         | Nein        |
| Mit Bewegungsmelder    | Nein                | Mit Präsenzmelder                | Nein                       | Art des Anschlusses für Sensor-/<br>Kommunikationsmodul | sonstige    |
| Herkunftsland          | IT                  | Zolltarifnummer                  | 94054239                   | Gewicht                                                 | 3.220 kg    |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung