

Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6420 - Farbe: weiß, mit 1 x LED 24 W



Sonepar Artikelnummer	121181681
EAN	4007235864205
Hersteller Artikelnummer	686420
Hersteller Typ	686420
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	1,9
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-Wand- und Deckenleuchte Nr.: 686420

aus Aluminiumguss mit satiniertem Acrylglasbestückt mit 1 x LED 24 Watt Hochvolt 2400 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: weiß Abmessung: d 230 mm x 55 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Geeignet für Lampenleistung	24 W	Max. Systemleistung	24 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2400 lm
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Länge	55 mm	Außendurchmesser	230 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Blendbegrenzung (UGR)	1	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung