PRODUKTDATENBLATT

FI/LS-Kombischalter, 13 A, 300 mA, C-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A

Sonepar Artikelnummer	120025674
EAN	4015082361471
Hersteller Artikelnummer	236147
Hersteller Typ	PKNM-13/1N/C/03-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,187
Zolltarif Nr.	85362010

RCBO (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz) PKNM, 1-polig + N, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1	**Bemessungsstrom**	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.3 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	230 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	**Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	10 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert	**Stoßstromfestigkeit**	0.25 kA	**Spannungsart**	AC
Frequenz	50 Hz	**Auslösecharakteristik**	C	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein
Überspannungskategorie	3	**Verschmutzungsgrad**	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C
Einbautiefe	70 mm	**Fehlauslöseschutz**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm^2	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.187 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln