

NOT-AUS-Hauptschalter 3-polig O/OFF-I/ON



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120111546

9005738925701

LTS25 EHN4 A3

LTS25 EHN4 A3

BENEDIKT&JAEGER

0,2

85365080

NOT-AUS-Hauptschalter 25A Einbau 3-polig, sperrbar

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsbetriebsspannung	220 .. 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	25 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	10 kW	Schaltleistung bei 400 V	10 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.200 kg		