

Presskabelschuh 95mm² rm/sm, 120mm² se, M10, Al/Cu mit Cu-Auge



Sonepar Artikelnummer	120258913
EAN	4012078474443
Hersteller Artikelnummer	308R10
Hersteller Typ	308R10
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	10
Werkstoff	Aluminium	Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	Längsdicht	Nein
Kennziffer	22	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Hülsenform	lang	Isoliert	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	Herkunftsland	SK
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.100 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung